

Modulskabe fra PHP Service

Selvbetjeningsskab til farligt affald

PHP Service modulskab er et robust, modulopbygget stålskab til sikker og midlertidig opbevaring af miljøkasser med farligt affald. Skabet kan stilles til rådighed af kommuner eller boligforeninger, for at sikre forsvarlig håndtering af borgernes farligt affald fra husstanden, indtil dette afhentes til sortering og bortskaffelse. Skabene leveres i 3 modeller: SIGNE 4, SELINE 8 og SASJA 12.

Informationer om miljøskabet

- **Sikker opbevaring:** Fremstillet af galvaniseret stål, pulverlakeret iht. EN 12944.
- **Delt adgang:**
 - **Borgeradgang:** Én skuffe med drejeknap + trækfunktion til indsætning af miljøkasse.
 - **Serviceadgang:** Frontlåge med Ruko-lås for tømning og vedligeholdelse.
- **Kapacitet:** 4 stk. miljøkasser i størrelsen 20-25 liter pr. modul.
- **Fuldindikator:** Røde indikatorer signalerer fyldt skab, grøn viser tomt.
- **Modulopbygning:** Kan stables op til tre moduler i højden.
- **Skråtag:** Skabet kan leveres med skråt tag, der hindrer unødigt afsætning af ting på skabets top.





Tekniske Specifikationer

Egenskab	Specifikation
Vægt og dimensioner uden ben	Enkelt modul, SIGNE 4: H: 510 mm, B: 1330 mm, D: 550 mm – vægt 60 kg To moduler, SELINE 8: H: 1020 mm, B: 1330 mm, D: 550 mm – vægt 120 kg Tre moduler, SASJA 12: H: 1530 mm, B: 1330 mm, D: 550 mm – vægt 180 kg Taget: H: 335 mm, B: 1330 mm, D: 550 mm – vægt 13 kg
Materiale	Galvaniseret stålplade, pulverlakeret iht. EN 12944
Lås (frontlåge)	Ruko (standard)
Låsemekanisme (skuffe)	Drejeknap (standard)
Kapacitet	4 stk. miljøkasser i størrelsen 20-25 liter pr. modul
Højdejustering	4 justerbare stilleskruer (49,5-99,5 mm)

Montage & Installation

- **Placering:** Designet til udendørs opstilling.
- **Betjeningsplads:** 400 mm i begge skuffeender og foran frontservicelåge.
- **Justering:** Højde justeres via 4 stilleben med 24 mm fastnøgle.
- **Stabling:** To eller tre moduler sammenbygges med hjørnebeslag.
- **Vægmontering:** Kræver vægskinne og vægbeslag. Vægbeslaget er også forberedt til stolpemontering.

Vedligeholdelse

- Minimalt behov for vedligeholdelse.
- Ved tømning og påfyldning fjernes løse genstande og visuel inspektion foretages.

Mærkninger

- CE-mærket.

PHP Service

Huginsvej 22 – 4100 Ringsted
Telefon +45 34 100 400 – phpservice.dk

